

DA 2578

Gruppo aspirante

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



- Design su misura – completamente integrata in 702 mm di larghezza
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Potente – 600 m³/h al livello Booster
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Sicuro e semplice da pulire – Miele CleanCover



Codice EAN: 4002515977316 / Numero di materiale: 10847500 /
Vecchio numero di materiale: 28257855I

Struttura e design	
Colore	Acciaio inox
Struttura	
Gruppo aspirante	•
Modalità	
Tipo di guida aria	Commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUU 151
Filtro a carboni attivi opzionale necessario	DKF 15-P
Comfort d'uso	
Miele@home	•
Funzione Automatic Con@ctivity	•
Comandi elettronici	•
App Miele@mobile	•
Livelli di potenza (senza livello intenso)	3
Livelli Booster	1
Spegnimento automatico livello intenso programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Indicazione saturazione filtri antigrasso	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Spia saturazione filtro a carboni attivi	•
Efficienza e sostenibilità	
Consumi energetici annui in kWh/anno	51,7
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Comfort di pulizia	
Interno del corpo della cappa facile da pulire – CleanCover	•
Sistema di filtri	
Numero di filtri antigrasso metallici lavabili in lavastoviglie (10 strati)	2
Illuminazione	
LED	•
Numero x Watt	2 x 3 W
Intensità luminosa in lx	300 lx
Temperatura di colore in K	3000 Kelvin
Aspiratore	
Aspirazione su due lati	•
Motore a corrente alternata (AC-Motor)	•
Funzionamento a evacuazione	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h)	250
Potenza aria livello 2 (m ³ /h)	300
Portata aria Livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591	360
Portata aria livello Booster 1 (m ³ /h)	600
Potenza sonora Livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	47,0
Potenza sonora Livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	51,0

DA 2578

Gruppo aspirante

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



Codice EAN: 4002515977316 / Numero di materiale: 10847500 /
Vecchio numero di materiale: 28257855I

Potenza sonora Livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	56,0
Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	67,0
Pressione sonora Livello 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	32,0
Pressione sonora Livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	37,0
Pressione sonora Livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	41,0
Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	52,0
Aria di ricircolo	
Portata aria Livello 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	200
Portata aria Livello 2 (m ³ /h) secondo EN 61591	250
Portata aria Livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591	320
Portata aria livello Booster 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	530
Potenza sonora Livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	55,0
Livello di potenza sonora livello Intensivo (dB(A) re 1pW) secondo EN 60704-3	72,0
Potenza sonora Livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	59,0
Potenza sonora Livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	63,0
Pressione sonora Livello 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	39,0
Pressione sonora Livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	44,0
Pressione sonora Livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	48,0
Livello di pressione acustica livello Intensivo (dB(A) re 20 μPa) secondo EN 60704-2-13	57,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Dati tecnici	
Larghezza corpo cappa in mm	702
Altezza del corpo cappa in mm	50
Profondità del corpo cappa in mm	402
Peso netto in kg	11,6
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,5
Spina schuko	•
Altezza minima sopra piani cottura elettrici in mm	450
Distanza minima sopra piani cottura a gas (max. 12,6 kW di potenza totale, bruciatore ≤ 4,5 kW) in mm	650
Numero fasi	1
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	0,22
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50

DA 2578

Gruppo aspirante

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



Codice EAN: 4002515977316 / Numero di materiale: 10847500 /
Vecchio numero di materiale: 28257855I

Istruzioni di montaggio

Allacciamento sfiato aria superiore

•

Allacciamento sfiato aria superiore e posteriore

•

Diametro manicotto di sfiato in mm

150

Combinazione con piano cottura WLAN Miele

consigliato

Accessori in dotazione

Valvola di ritenuta

•