

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Cappa aspirante a parete

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.



- Design unico, ispirato agli elettrodom. da incasso Miele
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Potente – 640 m³/h al livello Booster
- Motore ECO prestazioni elevate, risparmio energetico e silenziosità
- Massima silenziosità – Pacchetto Silence di Miele



Codice EAN: 4002515935996 / Numero di materiale: 10749650 /
Vecchio numero di materiale: 28669850D

Struttura e design	
Colore	Acciaio inox
Struttura	
Cappa aspirante a parete	•
Modalità	
Tipo di guida aria	Commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUW 20
Filtro a carboni attivi opzionale necessario	DKF 12-P
Comfort d'uso	
Miele@home	•
Funzione Automatic Con@ctivity	•
Comandi elettronici	•
Tasti touch	•
Uso	Comandi touch sul vetro
App Miele@mobile	•
Livelli di potenza (senza livello intenso)	3
Livelli Booster	1
Spegnimento automatico livello intenso programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Spia saturazione filtro a carboni attivi	•
Isolamento acustico	•
Efficienza e sostenibilità	
Consumi energetici annui in kWh/anno	24,6
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A++
Pacchetto ECO	•
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
PowerManagement System	•
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Comfort di pulizia	
Interno del corpo della cappa facile da pulire – CleanCover	•
Sistema di filtri	
Numero di filtri antigrasso metallici lavabili in lavastoviglie (10 strati)	3
Illuminazione	
LED	•
Numero x Watt	3 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	670 lx
Temperatura di colore in K	3500 Kelvin
Dimmer	•
Aspiratore	
Aspirazione su due lati	•
Motore a corrente continua (DC-Motor)	•
Funzionamento a evacuazione	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h)	200
Potenza aria livello 2 (m ³ /h)	300
Portata aria Livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591	400

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Cappa aspirante a parete

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.



Codice EAN: 4002515935996 / Numero di materiale: 10749650 /
Vecchio numero di materiale: 28669850D

Portata aria livello Booster 1 (m ³ /h)	640
Potenza sonora Livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	36,0
Potenza sonora Livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	44,0
Potenza sonora Livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	52,0
Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	63,0
Pressione sonora Livello 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	21,0
Pressione sonora Livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	29,0
Pressione sonora Livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	37,0
Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	48,0
Aria di ricircolo	
Portata aria Livello 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	110
Portata aria Livello 2 (m ³ /h) secondo EN 61591	185
Portata aria Livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591	315
Portata aria livello Booster 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	460
Potenza sonora Livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	45,0
Potenza sonora Livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	53,0
Potenza sonora Livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	63,0
Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	72,0
Pressione sonora Livello 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	30,0
Pressione sonora Livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	38,0
Pressione sonora Livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	48,0
Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	57,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Vetro di sicurezza semplice (ESG)	•
Dati tecnici	
Altezza complessiva cappa a evacuazione e con aspiratore esterno in mm	710–1030
Altezza complessiva per cappe aspiranti con funzionamento a ricircolo in mm	840–1160
Altezza complessiva cappa a sfiato e con aspiratore esterno min. in mm	710
Larghezza corpo cappa in mm	898
Altezza complessiva cappa a sfiato e con aspiratore esterno max. in mm	1030
Altezza del corpo cappa in mm	85

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Cappa aspirante a parete

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.



Codice EAN: 4002515935996 / Numero di materiale: 10749650 /
Vecchio numero di materiale: 28669850D

Altezza complessiva cappa a riciclo min. in mm	840
Profondità del corpo cappa in mm	500
Altezza complessiva cappa a riciclo max. in mm	1160
Peso netto in kg	26,0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,5
Spina schuko	•
Altezza minima sopra piani cottura elettrici in mm	450
Distanza minima sopra piani cottura a gas (max. 12,6 kW di potenza totale, bruciatore ≤ 4,5 kW) in mm	650
Numero fasi	1
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	0,08
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50

Istruzioni di montaggio

Allacciamento sfiato aria superiore	•
Allacciamento sfiato aria superiore e posteriore	•
Diametro manicotto di sfiato in mm	150
Camino telescopico	•
Combinazione con piano cottura WLAN Miele	consigliato

Accessori in dotazione

Valvola di ritenuta	•
---------------------	---

Accessori su richiesta

Filtro a carboni attivi rigenerabile	DKF 12-R
--------------------------------------	----------

