

Duoflex HX1 CarCare Scopa elettrica senza filo potente | Grab&Go | leggero e compatto | spazzola per pulizia auto semplice



- Batteria agli ioni di litio: dura fino a 55 minuti con una carica\*
- Potente come un aspirapolvere Miele tradizionale<sup>\*\*</sup>
- SpeedLock: passaggio rapido dall'aspirapolvere completo alla versione manuale
- Leggero e compatto: 3,1 kg con contenitore polvere da 0,3 l
- Elettrospazzola intelligente che adegua automaticamente la potenza
- incluso tubo aspirante flessibile e bocchetta a lancia lunga e flessibile
- Design moderno: grigio tortora/ grigio siderale con dettagli tattili eccellenti
- Il filtro Igiene trattiene il 99,99 %\*\*\*
  della polvere

Codice EAN: 4002516785767 / Numero di materiale: 12532820 / Vecchio numero di materiale: 41QLL039EU1

Struttura	
Aspirapolvere senza filo	•
Prodotto	Duoflex HX1
Variante motore	Digital Efficiency Motor
Tipologica prodotto	SQLL0
Struttura e design	
ContourLine	Grigio grafite
Pulizia	
Tecnologia Vortex	•
Comfort d'uso	
Regolazione elettronica della potenza aspirante	Tasti/2 livelli
Sistema SpeedLock	SpeedLock system
Conservazione degli accessori	HX-AH 20
Sistema di filtri	
ComfortClean	•
Volume contenitore polvere in I	0,3
Dati tecnici	
Tipo di batterie	Ioni di litio
Capacità nominale delle batterie in mAh	2500
Volume in dB	79,0
Larghezza in mm	260
Altezza in mm	1250
Peso in kg	3,1
Tempo di esecuzione MIN-stadio PowerUnit solo	55
Area di pulizia in m <sup>2</sup>	60
Durata di ricarica in min.	210
Potenza nominale in W	160
Accessori in dotazione	
Spazzola per la pulizia	integrato
Elettrospazzola Multifloor HX-EB 20	•
Pennello per mobili HX-DB	•
Bocchetta poltrone HX-UN	•
Bocchetta a lancia HX-CN	•
Bocchetta a lancia flessibile XL HX-CNXL	•
Tubo aspirante flessibile HX-FSH 20	•

<sup>\*</sup> Si applica al livello di potenza 1 senza elettrospazzola collegata.

<sup>&</sup>quot;Efficacia di pulizia confrontata con un aspirapolvere a traino Miele Complete C3 (SGEF3) con turbospazzola STB 305-3 (aspirazione della polvere da tappeti e pavimenti duri con fessure, aspirazione delle fibre dai tappeti). Secondo IEC62885-2.

<sup>\*\*\*</sup> Secondo IEC 62885-4